

RAPTOR

Инструкция по применению ЧЕРНОЕ

U-POL



Прочное покрытие для кузова грузовиков RAPTOR от U-POL – это двухкомпонентное прочное покрытие, разработанное для кузова грузовиков. Уретановое покрытие быстро сохнет и обеспечивает превосходную защиту от ультрафиолетовых лучей. Пользователи могут регулировать жизнеспособность и скорость сушки материала выбирая отвердители U-POL различной скорости.

RAPTOR также производится ЦВЕТНОЙ. В таблице внизу указанные коды продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легок в применении – просто смешал – взболтал – нанес (см.инструкцию ниже)
- Материала достаточно для покрытия даже самого большого кузова.
- Не требуется вощение после нанесения
- Прочный, стойкий к царапинам и повреждениям
- Защищает от ржавчины, солей коррозии, влажности и экстремальных температур
- Водостойкий, гибкий, уменьшает звук и вибрацию
- Для получения различной структуры можно использовать пистолет GRAVITEX, ролик или кисть
- Обуславливает отличную адгезию

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

4 x 750 мл Прочное Покрытие для Кузова Грузовика
1 x 1Л Отвердитель System 20 на выбор
Весь комплект = 4 Литра

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ:

3:1 Базовое покрытие для кузова грузовика: Отвердитель System 20
Разбавитель: Для получения различной текстуры рекомендуем использовать быстрый разбавитель System 2042.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Жизнеспособность: в течение 60 минут при 20°C
Время сушки на отлип: при 20°C менее 1 часа
Поверхностная прочность: 23 дня при 20°C
Полная сушка: 5-7 дней при 20°C
Укрываемость: 12 кв.метров (смесь).

ПОДГОТОВКА:

Прочное защитное покрытие от U-POL можно применять на оригинальную лакокрасочную поверхность. Поверхность должна быть обработана абразивом, чистая и без ржавчины. Для улучшения адгезии на голый металл следует обработать поверхность подходящим протравливающим грунтом, например грунтом ACID#8.

КОД ПРОДУКТА:

КОД ПРОДУКТА	UP code	ОПИСАНИЕ
RLB/S4	UP0820	Raptor прочное покрытие для грузовиков ЧЕРНОЕ 4 Л комплект (4 x 750 мл базового продукта + 1 Л отвердитель System 20)
RLB/SV4 (2.1 VOC)	UP0820V (2.1 VOC)	Raptor прочное покрытие для грузовиков ЧЕРНОЕ 4 Л комплект (4 x 750 мл базового продукта + 1 Л отвердитель System 20)
RLT/S4	UP0821	Raptor прочное покрытие для грузовиков ЦВЕТНОЕ 4 Л комплект (4 x 750 мл базового продукта + 1 Л отвердитель System 20)
RLT/SV4 (2.1 VOC)	UP0821V (2.1VOC)	Raptor прочное покрытие для грузовиков ЦВЕТНОЕ 4 Л комплект (4 x 750 мл базового продукта + 1 Л отвердитель System 20)

ПРИМЕНЕНИЕ

Во-первых: приготовьте Защитное покрытие для кузова грузовика.

Для СМЕШИВАНИЯ налейте отвердитель до отметки A на бутылке (см.схему выше), это будет 250 мл отвердителя System 20. Добавьте к базовому продукту пигмент до отметки B, отмеченной в схеме выше (означающие 10% от объема защитного цветного покрытия)

Замените крышку и энергично ВЗБАЛТЫВАЙТЕ бутылку заполненную отвердителем и базовым продуктом в течение 2 минут. Снимите крышку и тест на соответствие желаемого цвета.

В случае необходимости еще раз взболтайте смесь.

НАНЕСЕНИЕ – снимите крышку и приладьте пистолет от U-POL для GRAVITEX с давлением воздуха 2.76 -4.82 BAR (40-70 PSI). Нанесите на кузов грузовика широкими движениями для достижения необходимой структуры.

Следующий слой покрытия можно наносить, соблюдая межслойную сушку, через 60 минут.

В дальнейшем можно наносить после простой очистки и обезжиривания поверхности.

Сокращение межслойной сушки, чрезмерно толстый слой и низкая температура замедляют время сушки.

Специальные эффекты могут быть достигнуты нанося вначале слой одного цвета, а после выдержки нанести слой другого цвета, меняя при этом расстояние пульверизатора до поверхности и давление в пистолете. Таким образом мы получим разноцветную поверхность.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Все оборудование и пульверизатор необходимо чистить незамедлительно после применения.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Не применяйте при чрезвычайно холодной или жаркой температурах. Идеальная температура 20°C при влажности воздуха не выше 60%. Не ставьте тяжелые грузы на поверхность, пока кузов грузовика полностью не высохнет.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Перед применением материала внимательно прочитайте полные инструкции.

ВНИМАНИЕ: В составе этого продукта содержатся опасные материалы. Изучите рекомендации на этикетке. На сайте www.u-pol.com Вы найдете Техническое Описание с подробными инструкциями по применению материала и Паспорт Безопасности с инструкциями по личной безопасности.

Наносить покрытие необходимо в хорошо проветриваемом помещении, всегда надевать защитную дыхательную маску и защитную одежду, например, рабочие комбинезоны U-POL с эластичными манжетами и закрытой шеей.



СМЕШИВАНИЕ
ВЗБАЛТЫВАЙТЕ
НАНЕСЕНИЕ